

SCHEDA TECNICA

CLASSIFICAZIONE

Wrapper è una pellicola SPRAY colorata e trasparente, rimovibile, di particolare e specifica formulazione. Disponibile in una ampia gamma di colori con finitura opaca e un trasparente lucido, che applicato sui colori rende gli stessi lucidi.

Il prodotto è studiato per decorare, mascherare, riparare e coprire oggetti di qualsiasi materiale. Una volta applicato, Wrapper crea una pellicola che rende l'oggetto resistente all'acqua. I pigmenti usati sono 100% resistenti agli UV dunque il prodotto non si altera nel tempo.

Wrapper ha una funzione decorativa ma anche di protezione ai leggeri urti e collisioni. Protegge l'oggetto dallo sporco senza alterare le sue caratteristiche. Può essere applicato senza problemi su qualsiasi tipo di superficie, ad esclusione di polistirolo ed altri materiali porosi assorbenti.

Una volta asciutto. Wrapper è rimovibile. Il suo spessore e la sua elasticità aumentano a seconda della quantità di mani che si intendono spruzzare sull'oggetto.

ATTENZIONE: Wrapper non è resistente agli idrocarburi: quali benzina ed altri solventi.



CARATTERISTICHE TECNICHE

VISCOSITÀ	6500 - 7000 mPa.s (20 °C)
PRESSIONE BOMBOLA	Da 4,2 a 4,8 Bar a 20 °C Da 7,6 a 8,4 Bar a 50 °C
ESSICAZIONE	Fuori polvere 05 - 08 minuti Al tatto 15 - 20 minuti Totale 16 - 20 ore
IMMAGAZZINAGGIO	In luogo fresco e ben ventilato

ATTENZIONE

PER I FLUORESCENTI ASSICURARSI CHE L'OGGETTO SIA BIANCO ALTRIMENTI USARE WRAPPER BIANCO COME BASE.

N.B. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle nostre conoscenze, ma non sono tuttavia vincolanti.

CARATTERISTICHE & QUALITÀ DEL PRODOTTO



NON AGGREDISCE LE SUPERFICI

IDEALE PER SUPERFICI CURVE, FORATE, DIFFICILI DA RAGGIUNGERE CON LE NORMALI PELLICOLE ADESIVE

ASCIUGA IN 15 MINUTI A 20°

ASPETTARE 24H PER UNA GIUSTA RIMOZIONE OMOGENEA DEL PRODOTTO

PIU' DI 43 COLORI OPACHI + 1 TRASPARENTE LUCIDO

RESISTENTE A TEMPERATURE COMPRESSE TRA -35 C° E +120 C°

APPLICAZIONE

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI RIPORTATE SULLA BOMBOLETTA

1. Prima dell'uso agitare bene la bombola per almeno 2 minuti.
2. Stare ad una distanza di almeno 20-25 cm dall'oggetto da verniciare.
3. Nell'applicare il prodotto non cercare subito la totale copertura. La prima mano deve essere data molto leggera. Per le altre mani successive stare leggeri incrociando le passate per uniformare bene ed evitare colature.
4. Dare almeno 3-4 mani lasciando asciugare tra una mano e l'altra circa 5-10 minuti. In questo modo si aumenta lo spessore finale e si avrà all'occorrenza la certezza di poter rimuovere facilmente il prodotto.
5. Ogni volta che si termina l'applicazione capovolgere la bombola e spruzzare per qualche secondo fino a quando non esce più prodotto in modo da poter pulire la valvola e il diffusore.
6. Per rimuovere il prodotto si consiglia di non strappare il film ma di sollevarlo in un angolo e di fare trazione come per allungare un elastico.